



MENNENS

staalkabel-, hijs- en heftechniek

Mennens Schiedam B.V.

Kommiezenlaan 16 - 3125 AN Schiedam
Postbus 106 - 3100 AC Schiedam
Nederland

Telefoon +31 (0)10 4373033
Telefax +31 (0)10 4623805
E-mail: schiedam@mennens.nl

10

CERTIFICAAT STAALKABELS

CERTIFICATE OF WIRE ROPES

Ondergetekende verklaart namens zijn firma, dat onderstaande gegevens juist zijn en dat de omschreven staalkabel of het staalkabelsamenstel overeenkomen met de bepalingen van de EG Machine Richtlijn 98/37/EG, bijlage II-A. Het samenstellen, het onderzoek en de beproeving is uitgevoerd door een bevoegd persoon onder zijn toezicht, volgens de EKH-Werkvoorschriften. The undersigned certifies on behalf of his company, that below particulars are correct and that the described wire rope or complete gear are according to the regulations of the EG Machinery Directive 98/37/EG, appendix II-A. The assembling, examination and test was carried out under his supervision by a competent person according to the EKH-Code of practice

Referentie klant : 14246-377047/048 Reference customer	Intern referentienummer: 367806-1039 Internal reference number
Opdrachtnummer : 402575 T-1030346 Order number	Registratie merk en nummer: -1039 STAALKABEL Distinguishing mark and number

Werklast in kg of T
Working load limit

WLL : Kg

Omschrijving : PUNTSTUKKABEL DIAM. 14.00 MM X 13.40 MTR.
Description
Afwerking van de kabeleinden : E/Z GELASTE PUNT, A/Z PROFIELKOUS435DM TALURIT GEKLEMD
Confectioning of rope ends
Overige gebruikte onderdelen/aansluitmiddelen samenstel :
Other used parts of complete gear

Afmetingen	Nominale kabelmiddelijn	: 14.00 mm
Dimensions	Nominal wire rope diameter	
	Lengte geleverde staalkabel	: 1 X 13.40 m
	Length of supplied wire rope	
Constructie	Aantal strengen x aantal draden+kernen	: 6X36WS+STK
Construction	Number of strands x number of wires+cores	
	Slagrichting en slagwijze	: KRUISLAG RECHTS
	Direction and type of lay	
	Voorgevormd	: JA
	Preformed	
Materiaal	Treksterkteklasse	: 1960 N/MM ²
Material	Tensile grade	
	Afwerking draadoppervlak	: VERZINKT
	Surface finishing of wires	
Sterkte	Minimum breekkracht van de kabel in kN	BL : 137.00 kN
Strenght	Minimum breaking strenght of wire rope	
	Proefbelasting bij trekproef in Kn	PL :
	Proofload applied	
	Datum beproeving	: --
	Date of test	

Herkeuren voor: --
Re-examination before

Toepassing : PUNTSTUKKABEL
Application
Toegepaste normen : EN12385
standard applied
Kenmerk/Fabrieks/Haspelnummer : 2259/02
Identification/Production number/reel number

Naam en adres Fabrikant : KISWIRE VLGS. RECEPTUUR VERTO
Name and address of manufacturer

Staalkabel geleverd aan : SPIERINGS KRANEN B.V. - OSS
Wire rope supplied to : KRAAN 377047

377047
SPIERINGS
KRANEN B.V.
12-2-06

Leveringsdatum Date of delivery	Naam en adres van leverancier Name and address of supplier	Gegevens betreffende levering Note of delivery	Handtekening deskundige Signature of competent person
JANUARI 2006	MENNENS SCHIEDAM STAALKABEL-, HIJS-, HEFTECHNIEK KOMMIEZENLAAN 16 3125 AN SCHIEDAM TEL 0104373033 FAX 0104623805	NIEUW GELEVERD	

Overzicht keuringen

Datum	Soort	Gebruiker	Bedrijf	Resultaat
02/01/2025	Periodieke keuring	Bart Welhuis	Kuiphuis	Goedgekeurd
19/12/2024	Visuele inspectie	Bart Welhuis	Kuiphuis	Goedgekeurd
28/12/2023	TCVT-keuring	-	TÜV*	Goedgekeurd
15/12/2022	Periodieke keuring	Jan Homan / Wim Kloosterboer	Kuiphuis	Goedgekeurd
05/01/2022	TCVT-keuring	-	TÜV*	Goedgekeurd
28/12/2020	Periodieke keuring	Jan Homan	Kuiphuis	Goedgekeurd
06/01/2020	TCVT-keuring	-	TÜV*	Goedgekeurd
27/12/2018	Visuele inspectie	Wim Kloosterboer	Kuiphuis	Goedgekeurd
05/01/2018	Beproeving	-	TÜV*	Goedgekeurd
30/12/2016	Visuele inspectie	Wim Kloosterboer	Kuiphuis	Goedgekeurd
21/12/2015	Beproeving	-	TÜV*	Goedgekeurd