

L.Staals Staalkabels B.V.

MEERHEIDE 280

5521 DW EERSEL

Tel 0497 514101 Fax 0497 516315

CERTIFICAAT STAALKABEL

CERTIFICATE WIRE ROPES

Ondergetekende verklaart namens zijn firma, dat onderstaande gegevens juist zijn en dat de omschreven staalkabel of het staalkabel samenstel overeenkomt met de bepalingen van de EG Machine Richtlijn 2006/42/EG Bijlage IIa. Het samenstellen, het onderzoek en de beproeving is uitgevoerd door een bevoegd persoon onder zijn toezicht, volgens de EKH-Werkvoorschriften.
The undersigned certifies on behalf of his company, that below particulars are correct and that the described wire rope or complete gear are according to the regulations of the EC Machinery Directive 2006/42/EC Appendix IIa. The assembling, examination and test was carried out under his supervision by a competent person, according to the EKH-Code of practice.

Documentnummer: 160141

Document number

Eigenaar: SPIERINGS MANUFACTURING BV

Owner
MERWEDESTRAAT 15
5347 KZ OSS

Opdrachtnummer: INK142266

Order number
198082

Referentie klant: STKA03200085A

Reference customer

Locatie:

Registratie merk (label): LS-19.01.102

Registration mark (label)

Naam:

Name

6X19SEALE+IWRC

Aantal

Amount

: 1

Afmetingen

Dimensions

Nominale kabelmiddellijn

Nominal wire rope diameter

: 8,0 mm

Lengte geleverde staalkabel

Length of supplied wire rope

: 67.00 m

Constructie

Construction

Aantal strengen x aantal draden

Number of strands x number of wires

: 6X19SEALE+IWRC

Slagrichting en slagwijze

Direction and type of lay

: KRUISLAG RECHTS

Aantal kernen

Number of cores

: 1

Kernmateriaal

Core material

: STAAL

Voorgevormd

Preformed

: Ja/Yes

Materiaal

Material

Treksterkteklasse

Tensile grade

: 1960 N/mm²

Afwerking draadoppervlak

Surface finishing of wires

: VERZINKT

Sterkte

Strength

Minimale breekkracht van de kabel BL

Minimum breaking strength of wire rope

: 44,7 kN

Proefbelasting bij trekproef PL

Proofload applied

:

Datum beproeving

Date of test

: 08-01-2019

Datum fabricage:

Date of manufacturing:

08-01-2019

Volgende inspectie aanbevolen voor

Next inspection suggested before

: 08-01-2020

passing

Application

: LIFTKABEL SK 599/1265/2400

Werklast

Working load limit

WLL

: 0,82 ton(metric)

(Gebruiksfactor/Safety factor: 5:1)

Afwerking van de kabeleinden

Confectioning of rope ends

: E/Z PUNT GEBRAND A/Z KOUS AS 22 MM

Staalkabel vervaardigd volgens norm

Wire rope manufactured according standard

: NEN-EN12385-2

Overig gebruikte onderdelen samenstel

Other used parts of complete gear

:

Kenmerk

Identification

Fabrieks/haspelnummer

Production number/reel number

:

Naam en adres fabrikant

Name and address of manufacturer

: 230676

SPIERINGS
MANUFACTURING B.V.
04 FEB 2019

WLL berekening volgens/calculations according NEN-EN 13414-1

Leverdatum <i>Delivery date</i>	Naam en adres leverancier <i>Name and adres of supplier</i>	Gegevens betreffende levering <i>Note of delivery</i>	Handtekening gemachtigde <i>Signature of authorised person</i>
8-01-2019	L. Staals Staalkabels BV MEERHEIDE 280 5521 DW EERSEL tel 0497-514101 fax 0497-516315		

Data may be filled in by clear handwriting.

[illegible]

Overzicht keuringen

Datum	Soort	Gebruiker	Bedrijf	Resultaat
06/11/2024	TCVT-keuring	-	TÜV*	Goedgekeurd
01/11/2023	Periodieke keuring	Jan Homan / Wim Kloosterboer	Kuiphuis	Goedgekeurd
07/11/2022	TCVT-keuring	-	TÜV*	Goedgekeurd
21/07/2022	Periodieke keuring	Jan Homan / Wim Kloosterboer	Kuiphuis	Goedgekeurd
01/04/2022	Periodieke keuring	Jan Homan / Wim Kloosterboer	Kuiphuis	Goedgekeurd
18/02/2021	TCVT-keuring	-	Aboma*	Goedgekeurd
18/02/2020	Periodieke keuring	Wim Kloosterboer	Kuiphuis	Goedgekeurd
13/02/2019	TCVT-keuring	-	Aboma*	Goedgekeurd